



EUROSAFE Slovakia s.r.o.

Smrečianska 43 • Bratislava

tel.: 02/ 5262 3685 • eurosafe@eurosafe.sk

www.eurosafe.sk

NON STOP
0905 926 822

PREDAJ A SERVIS TREZOROV

OHŇOVZDORNÉ TREZORY

Ohňovzdorné trezory, schránky a skrine majú uplatnenie všade tam, kde je potrebné chrániť dôležité dokumenty pred poškodením a krádežou. Slúžia predovšetkým na bezpečnú úschovu dokumentov, šanonov, cenín a hotovosti.

Obsah trezora je pred ohňom chránený počas 16, 30, 60 alebo až 120 minút (podľa typu). Poskytujú maximálnu ochranu pred ohňom, sálavým teplom, vlhkosťou, dymom a plynom, ale aj nepovolaným prístupom. Ohňovzdorné trezory, schránky a skrine sú testované v štátnych inštitútoch a skúšobniach v extrémnych podmienkach, pri teplotách vyšších ako 900°C. Ohňovzdornosť pre papierové dokumenty je presne definovaná, a to tak, že teplota vo vnútri trezora nesmie prekročiť 150 – 170°C, pri ktorých dochádza k poškodeniu papiera. Trezory sú certifikované na ohňovzdornosť podľa celoeurópskej platnej normy STN EN 1047-1 na stupne S 60 P (testovaná odolnosť je 60 minút voči ohňu pre dokumenty) a S 120 P (testovaná odolnosť je 120 minút voči ohňu pre dokumenty), prípadne majú protokol zo skúšky požiarnej odolnosti.

Vyrábané sú buď len ako ohňovzdorné skrine bez bezpečnostnej klasifikácie, alebo ako bezpečnostné ohňovzdorné schránky v zmysle EN 14450, či ako ohňovzdorné trezory s bezpečnostnou triedou 0. až VI. podľa STN EN 1143 – 1, ktorá hovorí o prielomovej

odolnosti trezorových objektov. Majú dvoj- alebo viacplášťovú konštrukciu, vyplnenú špeciálnou zmesou. Väčšina materiálov použitá na výrobu trezorov je z recyklovateľného materiálu. Trezory sa uzatvárajú jednostranným alebo trojstranným, prípadne štvorstranným zaisťovacím mechanizmom. Mechanizmus zámkov je chránený proti odvráteniu mangánovými kalenými doskami.

Ak je ohňovzdorný trezor certifikovaný v zmysle normy EN 1143-1 a ak je jeho hmotnosť nižšia ako 1000 kg, je nutné pevne ho ukotviť do podlahy alebo do steny kotviacimi skrútkami, prípadne chemickými kotvami. Aby nebola porušená tepelná odolnosť, je potrebné po ukotvení dbať aj na izoláciu kotviacich otvorov, vhodné je použiť napr. výplň zo sklenej vaty, prípadne iný izolačný materiál.

Ohňovzdorné trezory, schránky a skrine majú rôzne možnosti uzamykania. Trezorové zámky používané v certifikovaných trezoroch, sú certifikované podľa normy EN 1300 na bezpečnostnú triedu A, B, C alebo D.

VÝROBCOVIA: PRIMAT, FORMAT, EK-KOVAL, ROSENGRENS, KASO, SAFETRONICS, SARGASO, CAPELLA, CHUBBSAFE, SENTRY

FORMAT / Typová rada PAPERSTAR LIGHT

Nemecké bezpečnostné schránky malých rozmerov, ktoré poskytujú kombinovanú ochranu papierových dokumentov – proti krádeži, aj proti požiaru. Sú certifikované podľa normy EN 14450 na bezpečnostnú triedu S2 a zároveň poskytujú 30-minútovú ochranu proti ohňu podľa EN 15659. Dvojplášťová vzájomne prepojená konštrukcia korpusu a trojplášťová konštrukcia dverí je vyplnená špeciálnou zmesou. Dvere sa uzatvárajú trojstranným rozvorovým mechanizmom. Mechanizmy zámkov a rozvoru sú chránené proti odvráteniu kalenými doskami. Trezory sú štandardne pripravené na kotvenie do podlahy.

Dodávajú sa s kompletnou dokumentáciou a návodmi na obsluhu v slovenskom jazyku.

TECHNICKÝ POPIS

- **Bezpečnostná trieda:** S2 podľa EN 14450
- **Požiarne odolnosť:** na 30 minút podľa EN 15659, stupeň LFS 30
- **Konštrukcia trezoru:** dvojplášťová vzájomne prepojená so špeciálnou výplňou
- **Konštrukcia dverí:** trojplášťová vzájomne prepojená so špeciálnou výplňou
- **Počet dverí:** 1
- **Zaistenie dverí:** trojstranný rozvorový mechanizmus chránený kalenou doskou
- **Zámkový systém:** kľúčový trezorový záмок MAUER, mechanický kombinčný

- **Kotvenie trezoru:** 1 - 2 kotvami do podlahy
- **Vnútorňa výbava:** police
- **Doplnková výbava:** police, penový držiak na krátko zbrane DKZ3, DKZ4 alebo DKZ5
- **Farba:** grafitovo šedá RAL 7024



PS LIGHT 3



PS LIGHT 2

Model	Šírka	Šírka	Šírka	Šírka	Šírka	Šírka	Šírka	Šírka	Šírka	Šírka	Šírka	Šírka	Šírka	Šírka	Šírka	Šírka	Šírka	Šírka
Paper Star Light 2	325	430	450	235	333	304	25	55	1	1	2	-	-	S2	-	-	LFS 30 P	
Paper Star Light 3	450	505	450	360	408	304	46	77	1	1	5	-	-	S2	-	-	LFS 30 P	
Paper Star Light 4	605	505	450	515	408	304	66	96	1	1	7	-	-	S2	-	-	LFS 30 P	

FORMAT / Typová rada PAPERSTAR PRO

Kvalitné trezory sú nemeckej výroby, vyrobené za účelom bezpečného uchovávanía hotovosti a dokumentov. Sú spoľahlivé voči násilnému vniknutiu a súčasne chránia obsah trezora pred ohňom po dobu 60 minút. Majú trojplášťovú vzájomne prepojenú konštrukciu korpusu aj dverí, vyplnenú špeciálnou zmesou. Dvere sa uzatvárajú štvorstranným rozvorovým mechanizmom a zámky sú chránené kalenými doskami. Trezory sú štandardne pripravené na kotvenie do podlahy. Trezory PS PRO sú testované podľa EN 1143-1 a zaradené do bezpečnostnej triedy I. a zároveň poskytujú certifikovanú ochranu papierových dokumentov proti požiaru podľa normy EN 1047-1 stupeň S 60 P. Dodávajú sa s kompletnou dokumentáciou a návodmi na obsluhu v slovenskom jazyku.

TECHNICKÝ POPIS

- **Bezpečnostná trieda:** I. podľa EN 1143-1
- **Požiarne odolnosť:** na 60 minút podľa EN 1047-1, stupeň S 60 P
- **Konštrukcia trezoru:** trojplášťová vzájomne prepojená so špeciálnou výplňou
- **Konštrukcia dverí:** trojplášťová vzájomne prepojená so špeciálnou výplňou
- **Počet dverí:** 1, 2
- **Zaistenie dverí:** štvorstranný rozvorový mechanizmus chránený kalenou doskou
- **Zámkový systém:**
 - kľúčový trezorový zámok RKL (prestavitelný), MAUER, STUV, SECU, CAWI alebo S&G, mechanický kombinačný zámok LA GARD, S&G, M-LOCKS, elektronický kombinačný zámok LA GARD, M-LOCKS, MAUER, CAWI,

REL alebo PAXOS, bezpečnostnej triedy A, B, C v zmysle EN 1300 a ich vzájomná kombinácia

- **Kotvenie trezoru:** 1 - 2 kotvami do podlahy
- **Vnútrná výbava:** police
- **Doplnková výbava:** podstavec pod trezor, vnútorná schránka, police, výsuvná police, výsuvný rám, penový držiak na krátko zbrane DKZ3, DKZ4 alebo DKZ5, predpríprava na EZS (otrasový snímač, kontakt otvorenia, kontakt uzamknutia, prechodka na kabeláž)
- **Farba:** grafitovo šedá RAL 7024 bleďošedá RAL 7035



PS PRO 4



PS PRO 5



PS PLUS 3

ilustračné foto

	855 × 686 × 463	740 × 574 × 294	130	260	1	1	14	-	-	I.	-	S 60 P
Paper Star Pro 2	855 × 686 × 463	740 × 574 × 294	130	260	1	1	14	-	-	I.	-	S 60 P
Paper Star Pro 3	1125 × 686 × 463	1010 × 574 × 294	177	326	1	2	21	-	-	I.	-	S 60 P
Paper Star Pro 4	1490 × 686 × 463	1375 × 574 × 294	241	410	1	3	28	-	-	I.	-	S 60 P
Paper Star Pro 5	1840 × 686 × 463	1725 × 574 × 294	302	510	1	4	35	-	-	I.	-	S 60 P
Paper Star Pro 6	1840 × 1260 × 468	1725 × 1148 × 294	595	770	2	4	70	-	-	I.	-	S 60 P

FORMAT / Typová rada PAPERSTAR PLUS

Trezory vysokej kvality sú od nemeckého výrobcu. Vďaka kvalitnej štvorplášťovej konštrukcii so špeciálnymi výplňami sú spoľahlivé voči násilnému vniknutiu a súčasne chránia obsah trezora pred ohňom po dobu až 120 minút. Dvere sa uzatvárajú rozvorovým mechanizmom do všetkých štyroch strán a zámky sú chránené proti odvírtaniu kalenými doskami. Trezory sú štandardne pripravené na kotvenie do podlahy. Trezory PS PRO sú testované podľa EN 1143-1 a sú zaradené do bezpečnostnej triedy I. Zároveň poskytujú až 120 minútovú ochranu papierových dokumentov proti požiaru podľa normy EN 1047-1. Trezory majú možnosť doplnenia o schránku s ohňovzdornosťou S 120 DIS, ktorá umožňuje v trezore bezpečne chrániť pred ohňom aj elektronické nosiče dát. Dodávajú sa s kompletnou dokumentáciou a návodmi na obsluhu v slovenskom jazyku.

TECHNICKÝ POPIS

- **Bezpečnostná trieda:** I. podľa EN 1143-1
- **Požiarne odolnosť:** na 120 minút podľa EN 1047-1, stupeň S 120 P (prípadne s data vložkou stupeň S 120 DIS)
- **Konštrukcia trezoru:** štvorplášťová vzájomne prepojená so špeciálnou výplňou
- **Konštrukcia dverí:** štvorplášťová vzájomne prepojená so špeciálnou výplňou
- **Počet dverí:** 1
- **Zaistenie dverí:** štvorstranný rozvorový mechanizmus chránený kalenou doskou
- **Zámkový systém:**
 - kľúčový trezorový zámok RKL (prestavitelný), MAUER, STUV, SECU, CAWI alebo S&G, mechanický kombinačný zámok LA GARD, S&G, M-LOCKS, elektronický kombinačný

zámok LA GARD, M-LOCKS, MAUER, CAWI, REL alebo PAXOS, bezpečnostnej triedy A, B, C v zmysle EN 1300 a ich vzájomná kombinácia

- **Kotvenie trezoru:** 1 - 2 kotvami do podlahy
- **Vnútrná výbava:** police
- **Doplnková výbava:** vnútorná schránka, police, výsuvná police, výsuvný rám, data vložka s ohňovzdornosťou S 120 DIS, penový držiak na krátko zbrane DKZ3, DKZ4 alebo DKZ5, predpríprava na EZS (otrasový snímač, kontakt otvorenia, kontakt uzamknutia, prechodka na kabeláž)
- **Farba:** bleďošedá RAL 7035


Kľúčový trezorový zámok s obojstranným kľúčom je všeobecne známy a najčastejšie používaný spôsob uzamykania trezorov. Kľúčové zámky je možné dodať prestavitelné, s lámacími kľúčmi, či odnímateľnými nadstavcami. V nami ponúkaných trezoroch sa používajú výlučne certifikované zámky od renomovaných výrobcov STUV, MAUER, CAWI (WITTKOPP), S&G, LOWE & FLETCHER, SECU a iné.

Mechanické kombinačné zámky sú založené na kombinácii troch alebo štyroch dvojčísel (v závislosti od bezpečnostnej triedy), ktoré sa dajú ľubovoľne meniť. Používajú sa ako náhrada trezorového kľúčového zámku alebo ako prídavný zámok. V ponúkaných trezoroch sa používajú výlučne skúšobňami certifikované zámky od renomovaných výrobcov LA GARD, S&G, M-LOCKS, MAUER, KROMMER, SECU a iné.

Výhodou mechanickej kombinácie je, že užívateľ nemusí nosiť trezorový kľúč, ale pamätá si vlastnú, ním nastavenú kombináciu čísel. Dajú sa používať v kombinácii s kľúčovými trezorovými zámkami, mechanickými alebo elektronickými kombinačnými zámkami.

Elektronické kombinačné zámky sú obsluhou najjednoduchšie a poskytujú najvyšší komfort užívania. Používajú sa ako náhrada trezorového kľúčového zámku alebo ako prídavný zámok. Na ich otváranie sa používa kombinácia štyroch, šiestich alebo ôsmich čísel. V ponúkaných trezoroch sa používajú výlučne skúšobňami certifikované zámky od renomovaných výrobcov LA GARD, S&G, M-LOCKS, CAWI (WITTKOPP), MAUER, SECU, PAXOS a iné.

Taktiež je možné na niektorých typoch zámok nastaviť funkciu štyroch očí (súčasne otvárajú dvaja ľudia), prípadne nastaviť časovač oneskorenia otvorenia, okno otvorenia zámku a spustenie tichého alarmu. Dajú sa používať v kombinácii s kľúčovými trezorovými zámkami, mechanickými alebo elektronickými kombinačnými zámkami.



Paper Star Plus 1	930 × 570 × 658	698 × 383 × 427	114	279	1	1	8	-	-	I.	-	§ 120 P
Paper Star Plus 2	1090 × 570 × 658	858 × 383 × 427	140	313	1	1	10	-	-	I.	-	§ 120 P
Paper Star Plus 3	1450 × 570 × 658	1188 × 383 × 427	194	375	1	2	14	-	-	I.	-	§ 120 P
Paper Star Plus 4	1670 × 940 × 681	1367 × 737 × 453	456	648	1	3	36	-	-	I.	-	§ 120 P
Paper Star Plus 5	2010 × 940 × 681	1707 × 724 × 453	560	790	1	4	45	-	-	I.	-	§ 120 P

ROSENGRENS / Typová rada SARGASSO

Ohňovzdorné skrine SARGASSO sú vhodné na bezpečné uloženie spisov, dokladov a iných materiálov. Sú ideálne na uskladnenie veľkého množstva dokumentov a šanónov a vďaka variabilnej doplnkovej výbave je možné vnútorný priestor prispôbiť potrebám zákazníka. Majú moderný ergonomický design, a preto sa hodia do väčšiny kancelárií. Papierové dokumenty sú bezpečne chránené proti požiaru 60 až 120 minút. Tieto skrine poskytujú možnosť doplnenia o špeciálnu schránku s ohňovzdornosťou S 120 DIS, ktorá umožňuje v trezore bezpečne chrániť pred ohňom aj elektronické nosiče dát. Skrine nemajú bezpečnostnú certifikáciu.

Dodávajú sa s kompletnou dokumentáciou a návodmi na obsluhu v slovenskom jazyku.

TECHNICKÝ POPIS

- Požiarová odolnosť:** na 60 alebo 120 minút, stupeň S 60 P alebo S 120 P podľa EN 1047-1
- Konštrukcia korpusu:** viacplášťová vzájomne prepojená so špeciálnou výplňou
- Konštrukcia dverí:** viacplášťová vzájomne prepojená so špeciálnou výplňou
- Počet dverí:** 1
- Zaistenie dverí:** trojstranný rozvorový mechanizmus chránený kalenou doskou
- Zámkový systém:** kľúčový trezorový zámok prestaviteľný RKL, MAUER, STUV, mechanický kombinačný zámok LA GARD, M-LOCKS, S&G alebo elektronický kombinačný zámok REL, LA GARD, CAWI, M-LOCKS, S&G, bezpečnostnej triedy A, B v zmysle EN 1300 a ich vzájomná kombinácia

- Kotvenie trezoru:** 1-2 kotvami do podlahy
- Vnútorná výbava:** -
- Doplnková výbava:** vnútorná schránka, policia, výsuvná policia, výsuvná uzamykateľná zásuvka, výsuvný rám, výsuvný kôš, vložka na DATAMEDIA, penový držiak na krátko zbrane DKZ3, DKZ4 alebo DKZ5, predpríprava na EZS (otrasový snímač, kontakt otvorenia, kontakt uzamknutia, prechodka na kabeláž)
- Farba:** bleďošedá RAL 7035



P 70	881 × 704 × 601	700 × 594 × 428	178	189	1	-	16	-	-	-	-	§ 60 P
P 120	1403 × 890 × 664	1203 × 733 × 434	383	458	1	-	30	-	-	-	-	§ 120 P
P 177	1970 × 1250 × 664	1770 × 1093 × 434	840	801	2	-	75	-	-	-	-	§ 120 P

ROSENGRENS / Typová rada CAPELLA II

Certifikované peňažné trezory s ochranou proti vlámaniu, krádeži a zároveň aj požiaru od renomovaného francúzskeho výrobcu. Trezory majú kvalitnú odľahčenú viacplášťovú konštrukciu so špeciálnymi výplňami. Vďaka redukcii hmotnosti sa výrazne znižujú transportné náklady na prepravu trezoru a taktiež záťaž na podlahu pri umiestnení trezora je menšia. Vyrábajú sa v 8 rôznych veľkostiach a vďaka širokej škále vnútorného vybavenia je možné skladovanie v trezore prispôbiť individuálnym požiadavkám každého zákazníka. Trezory sú certifikované podľa európskej normy EN 1143 – 1 na bezpečnostnú triedu I. a podľa normy EN 1047-1 na stupeň ohňovzdornosti S 60 P. To znamená, že papierové dokumenty uchovávané v trezore odolávajú ohňu po dobu 60 minút.

Dodávajú sa s kompletnou dokumentáciou a návodmi na obsluhu v slovenskom jazyku.

TECHNICKÝ POPIS

- Bezpečnostná trieda:** I. podľa EN 1143-1
- Požiarová odolnosť:** na 60 minút podľa NT Fire 017, stupeň S 60 P podľa EN 1047-1
- Konštrukcia trezoru:** viacplášťová vzájomne prepojená so špeciálnou výplňou
- Konštrukcia dverí:** viacplášťová vzájomne prepojená so špeciálnou výplňou
- Počet dverí:** 1
- Zaistenie dverí:** trojstranný rozvorový mechanizmus chránený kalenou doskou
- Zámkový systém:** kľúčový trezorový zámok RKL (prestaviteľný), MAUER, STUV, SECU, CAWI alebo S&G, mechanický kombinačný zámok LA GARD, S&G, M-LOCKS, elektronický

- Kombinačný zámok:** LA GARD, M-LOCKS, MAUER, CAWI, REL alebo PAXOS, bezpečnostnej triedy A, B, C v zmysle EN 1300 a ich vzájomná kombinácia
- Kotvenie trezoru:** 1-2 kotvami do podlahy
- Vnútorná výbava:** -
- Doplnková výbava:** vnútorná schránka, policia, výsuvná policia, výsuvná uzamykateľná zásuvka, výsuvný rám, výsuvný kôš, vložka na DATAMEDIA, penový držiak na krátko zbrane DKZ3, DKZ4 alebo DKZ5, predpríprava na EZS (otrasový snímač, kontakt otvorenia, kontakt uzamknutia, prechodka na kabeláž)
- Farba:** bleďošedá RAL 7035



40	435 × 500 × 456	335 × 400 × 292	40	90	1	-	6	-	-	0. a. l.	-	§ 60 P
60	530 × 500 × 528	430 × 400 × 360	62	115	1	-	6	-	-	0. a. l.	-	§ 60 P
110	690 × 600 × 561	590 × 500 × 386	114	161	1	-	8	-	-	0. a. l.	-	§ 60 P
150	875 × 600 × 561	775 × 500 × 386	150	196	1	-	16	-	-	0. a. l.	-	§ 60 P
200	1150 × 600 × 561	1050 × 500 × 386	203	243	1	-	24	-	-	0. a. l.	-	§ 60 P
300	1600 × 600 × 561	1500 × 500 × 386	290	322	1	-	32	-	-	0. a. l.	-	§ 60 P
350	1600 × 675 × 585	1500 × 575 × 410	354	352	1	-	36	-	-	0. a. l.	-	§ 60 P
450	1850 × 675 × 616	1750 × 575 × 440	443	415	1	-	45	-	-	0. a. l.	-	§ 60 P



PS PLUS 3



P120



P177



CAPELLA II 40

CAPELLA II 450



CAPELLA II 60

CHUBBSAFES / Typová rada TRIDENT III. – VI.

Kvalitné pancierové trezory vysokej bezpečnosti, vhodné na ochranu cenností, vyššej hotovosti a dokumentov. Ako jedny z mála trezorov poskytujú kombinovanú ochranu vysokej bezpečnostnej triedy spolu s ohňovzdornosťou 60 minút pre papierové dokumenty a navyše testovanú ochranu proti účinkom trhavy podľa EN 1143-1. Vďaka týmto vlastnostiam sú vhodné aj na zabezpečenie bankového sektora. Trezory majú pancierovú viacplášťovú konštrukciu s rôznymi špeciálnymi výplňami tlmiacimi oheň. Zámkové a rozvorové mechanizmy sú chránené proti odvráteniu a vybrúseniu pancierovou doskou a zároveň aj prídavným pasívnym blokovacím mechanizmom. Dvere trezorov sa zaisťujú masívnymi čapmi do troch strán.

Dodávajú sa s kompletnou dokumentáciou a návodmi na obsluhu v slovenskom jazyku.

TECHNICKÝ POPIS

- Bezpečnostná trieda:** III., IV., V. a VI. podľa STN EN 1143 – 1
- Ohňovzdornosť:** na papierové dokumenty stupňa S 60 P – 60 minút podľa NT Fire 017
- Konštrukcia trezoru:** viacplášťová pancierová so špeciálnymi výplňami
- Konštrukcia dverí:** viacplášťová pancierová so špeciálnymi výplňami
- Počet dverí:** 1 alebo 2
- Zaistenie dverí:** trojstranný rozvorový mechanizmus chránený pancierovou doskou a prídavným pasívnym blokovacím mechanizmom
- Zámkový systém:**
 - Kľúčový trezorový zámok MAUER, STUV, SECU, CAWI, alebo S&G, mechanický kombinačný zámok LA GARD, S&G, M-LOCKS, elektronický kombinačný zámok LA GARD, M-LOCKS, MAUER, CAWI, alebo PAXOS,

bezpečnostnej triedy A, B, C, D v zmysle EN 1300 a ich vzájomná kombinácia

- Kotvenie trezoru:** 1 - 2 kotvami do podlahy
- Vnútorná výbava:** -
- Doplnková výbava:** vnútorná schránka, policca, zosilnená policca, výsuvný rám, vysúvateľná uzamykateľná zásuvka, stĺpy safetových schránok, penový držiak na krátko zbrane DKZ3, DKZ4 alebo DKZ5, predpríprava na EZS (otrasový snímač, kontakt otvorenia, kontakt uzamknutia, prechodka na kabeláž), krytka otvoru kľúča, pečiatice lôžko, úprava trezoru proti použitiu korunkového vrtáku
- Farba:** čierna

TRIDENT 420 KMK



TRIDENT 910 KMK



TRIDENT 110 KMK



E2 350



Chubb safes
Trusted the world over.



III / 110	790 x 730 x 560	620 x 560 x 320	111	540	1	-	7	-	-	III.	-	S 60 P
III / 170	920 x 730 x 640	750 x 560 x 400	168	670	1	-	14	-	-	III.	-	S 60 P
III / 210	920 x 730 x 740	750 x 560 x 500	210	745	1	-	14	-	-	III.	-	S 60 P
III / 310	1270 x 730 x 740	1100 x 560 x 500	308	970	1	-	21	-	-	III.	-	S 60 P
III / 420	1470 x 810 x 740	1300 x 640 x 500	416	1180	1	-	32	-	-	III.	-	S 60 P
III / 600	1850 x 880 x 740	1680 x 710 x 500	596	1530	1	-	45	-	-	III.	-	S 60 P
III / 910	1850 x 1250 x 740	1680 x 1080 x 500	907	1990	2	-	70	-	-	III.	-	S 60 P
IV / 110	790 x 730 x 560	620 x 560 x 320	111	560	1	-	7	-	-	IV.	-	S 60 P
IV / 170	920 x 730 x 640	750 x 560 x 400	168	695	1	-	14	-	-	IV.	-	S 60 P
IV / 210	920 x 730 x 740	750 x 560 x 500	210	775	1	-	14	-	-	IV.	-	S 60 P
IV / 310	1270 x 730 x 740	1100 x 560 x 500	308	1005	1	-	21	-	-	IV.	-	S 60 P
IV / 420	1470 x 810 x 740	1300 x 640 x 500	416	1225	1	-	32	-	-	IV.	-	S 60 P
IV / 600	1850 x 880 x 740	1680 x 710 x 500	596	1590	1	-	45	-	-	IV.	-	S 60 P
IV / 910	1850 x 1250 x 740	1680 x 1080 x 500	907	2060	2	-	70	-	-	IV.	-	S 60 P
V / 110	790 x 730 x 560	620 x 560 x 320	111	595	1	-	7	-	-	V.	-	S 60 P
V / 170	920 x 730 x 640	750 x 560 x 400	168	740	1	-	14	-	-	V.	-	S 60 P
V / 210	920 x 730 x 740	750 x 560 x 500	210	825	1	-	14	-	-	V.	-	S 60 P
V / 310	1270 x 730 x 740	1100 x 560 x 500	308	1075	1	-	21	-	-	V.	-	S 60 P
V / 420	1470 x 810 x 740	1300 x 640 x 500	416	1310	1	-	32	-	-	V.	-	S 60 P
V / 600	1850 x 880 x 740	1680 x 710 x 500	596	1695	1	-	45	-	-	V.	-	S 60 P
V / 910	1850 x 1250 x 740	1680 x 1080 x 500	907	2195	2	-	70	-	-	V.	-	S 60 P
VI / 110	790 x 730 x 560	620 x 560 x 320	111	635	1	-	7	-	-	VI.	-	S 60 P
VI / 170	920 x 730 x 640	750 x 560 x 400	168	790	1	-	14	-	-	VI.	-	S 60 P
VI / 210	920 x 730 x 740	750 x 560 x 500	210	880	1	-	14	-	-	VI.	-	S 60 P
VI / 310	1270 x 730 x 740	1100 x 560 x 500	308	1150	1	-	21	-	-	VI.	-	S 60 P
VI / 420	1470 x 810 x 740	1300 x 640 x 500	416	1400	1	-	32	-	-	VI.	-	S 60 P
VI / 600	1850 x 880 x 740	1680 x 710 x 500	596	1810	1	-	45	-	-	VI.	-	S 60 P
VI / 910	1850 x 1250 x 740	1680 x 1080 x 500	907	2350	2	-	70	-	-	VI.	-	S 60 P

KASO / Typová rada E 300

Kvalitné pancierové trezory moderného desingu a vysokej bezpečnosti sú vhodné do domácností, firiem a bankového sektoru na ochranu cenností, vysokej hotovosti a dokumentov. Poskytujú kombinovanú ochranu vysokej bezpečnostnej triedy spolu s ohňovzdornosťou 60 minút pre papierové dokumenty. Ohňovzdorné trezory majú pancierovú viacplášťovú konštrukciu s rôznymi špeciálnymi výplňami tlmiacimi oheň. Zámkové a rozvorové mechanizmy sú chránené proti odvráteniu a vybrúseniu pancierovou doskou. Dvere trezorov sa zaisťujú masívnymi čapmi do troch strán.

Dodávajú sa s kompletnou dokumentáciou a návodmi na obsluhu v slovenskom jazyku.

TECHNICKÝ POPIS

- Bezpečnostná trieda:** 0.; I. a II. podľa STN EN 1143 – 1
- Ohňovzdornosť:** na papierové dokumenty stupňa S 60 P – 60 minút podľa NT Fire 017
- Konštrukcia trezoru:** viacplášťová pancierová so špeciálnymi výplňami
- Konštrukcia dverí:** viacplášťová pancierová so špeciálnymi výplňami
- Počet dverí:** 1
- Zaistenie dverí:** trojstranný rozvorový mechanizmus chránený pancierovou doskou
- Zámkový systém:**
 - Kľúčový trezorový zámok RKL (prestaviteľný), MAUER, STUV, SECU, CAWI alebo S&G, mechanický kombinačný zámok LA GARD, S&G, M-LOCKS, elektronický kombinačný zámok LA GARD, M-LOCKS, MAUER, CAWI, REL. alebo PAXOS, bezpečnostnej

triedy A, B, C v zmysle EN 1300 a ich vzájomná kombinácia

- Kotvenie trezoru:** 1 - 2 kotvami do podlahy (trezory nad 1000 kg nie je potrebné kotviť)
- Vnútorná výbava:** -
- Doplnková výbava:** vnútorná schránka, policca, zosilnená policca, výsuvný rám, vysúvateľná uzamykateľná zásuvka, stĺpy safetových schránok, penový držiak na krátko zbrane DKZ3, DKZ4 alebo DKZ5, predpríprava na EZS (otrasový snímač, kontakt otvorenia, kontakt uzamknutia, prechodka na kabeláž), krytka otvoru kľúča, pečiatice lôžko, úprava trezoru proti použitiu korunkového vrtáku
- Farba:** bleďošeda/šedá

KASO																																																																																																				
E-310	612 x 618 x 580	493 x 486 x 364	87	190	1	-	6	-	-	0.	-	-	S 60 P																																																																																							
E-320	962 x 618 x 580	843 x 486 x 364	149	270	1	-	12	-	-	0.	-	-	S 60 P																																																																																							
E-330	1312 x 618 x 580	1193 x 486 x 364	211	360	1	-	18	-	-	0.	-	-	S 60 P																																																																																							
E-340	1662 x 618 x 580	1543 x 486 x 364	273	440	1	-	24	-	-	0.	-	-	S 60 P																																																																																							
E-350	1912 x 618 x 580	1793 x 486 x 364	317	490	1	-	30	-	-	0.	-	-	S 60 P																																																																																							
E-370	1912 x 832 x 722	1793 x 700 x 506	635	680	1	-	40	-	-	0.	-	-	S 60 P																																																																																							
E1-310	612 x 618 x 580	493 x 486 x 364	87	190	1	-	6	-	-	I.	-	-	S 60 P																																																																																							
E1-320	962 x 618 x 580	843 x 486 x 364	149	270	1	-	12	-	-	I.	-	-	S 60 P																																																																																							
E1-330	1312 x 618 x 580	1193 x 486 x 364	211	360	1	-	18	-	-	I.	-	-	S 60 P																																																																																							
E1-340	1662 x 618 x 580	1543 x 486 x 364	273	440	1	-	24	-	-	I.	-	-	S 60 P																																																																																							
E1-350	1912 x 618 x 580	1793 x 486 x 364	317	490	1	-	30	-	-	I.	-	-	S 60 P																																																																																							
E1-370	1912 x 832 x 722	1793 x 700 x 506	635	680	1	-	40	-	-	I.	-	-	S 60 P																																																																																							
E2-308	612 x 576 x 560	493 x 444 x 344	75	200	1	-	5	-	-	II.	-	-	S 60 P																																																																																							
E2-309	789 x 576 x 560	670 x 444 x 344	102	270	1	-	10	-	-	II.	-	-	S 60 P																																																																																							
E2-310	612 x 618 x 580	493 x 486 x 364	87	230	1	-	6	-	-	II.	-	-	S 60 P																																																																																							
E2-320	962 x 618 x 580	843 x 486 x 364	149	310	1	-	12	-	-	II.	-	-	S 60 P																																																																																							
E2-330	1312 x 618 x 580	1193 x 486 x 364	211	400	1	-	18	-	-	II.	-	-	S 60 P																																																																																							
E2-340	1662 x 618 x 580	1543 x 486 x 364	273	480	1	-	24	-	-	II.	-	-	S 60 P																																																																																							
E2-350	1912 x 618 x 580	1793 x 486 x 364	317	520	1	-	30	-	-	II.	-	-	S 60 P																																																																																							
E2-370	1912 x 832 x 722	1793 x 700 x 506	635	780	1	-	40	-	-	II.	-	-	S 60 P																																																																																							



ilustračné foto

OHŇOVZDORNÉ SKRINE A SCHRÁNKY

SAFETRONICS / Typová rada NTO a FPC

Tieto trezory sú slovenskej výroby. Majú dvojlášťovú a trojlášťovú konštrukciu so špeciálnymi protipožiarnymi výplňami a izoláciami. Trezorová skriňa FPC poskytuje 33 minútovú ochranu papierových dokumentov pred ohňom, trezor NTO vďaka svojej vylepšenej konštrukcii poskytuje odolnosť voči ohňu na 60 minút. Svojím prevedením sú určené na ukotvenie do podlahy, pričom kotviace otvory je potrebné utesniť, aby nebola porušená ohňovzdorná konštrukcia zo spodnej strany. Dvere sa uzatvárajú zaisťovacím mechanizmom do troch strán. Mechanizmy zámkov a rozvorov sú chránené proti odvrtaniu kalenou doskou z manganovej ocele.

Dodávajú sa s kompletnou dokumentáciou a návodmi na obsluhu v slovenskom jazyku.

TECHNICKÝ POPIS

- FPC:** Protokol zo skúšky požiarnej odolnosti na 33 minút - v príprave!
- NTO:** Certifikát na ohňovzdornosť - S 60 P - v príprave!
- Konštrukcia korpusu:** dvojlášťová a trojlášťová so špeciálnymi ohňovzdornými výplňami
- Konštrukcia dverí:** dvojlášťová a trojlášťová so špeciálnymi ohňovzdornými výplňami
- Počet dverí:** 1
- Zaistenie dverí:** trojstranný rozvorový mechanizmus chránený kalenou doskou
- Zámkový systém:** Kľúčový trezorový zámok MAUER bezpečnostnej triedy A v zmysle EN 1300
- Kotvenie trezoru:** 1 - 2 kotvičky do podlahy
- Vnútorňa výbava:** police
- Doplnková výbava:** vnútorná schránka, polica, penový držiak na krátko zbrane DKZ3, DKZ4 alebo DKZ5
- Farba:** antracit RAL 9188, bleďošedá RAL 7035



safe tronics®																																																																																																				
NTO 61	652 x 435 x 442	530 x 320 x 300	50	125	1	1	4	-	-	*	V	príprava																																																																																								
FPC 180/75	1800 x 750 x 550	1685 x 635 x 390	415	410	1	4	35	-	-	*	V	príprava																																																																																								



PRIMAT / Typová rada VO-A

Lahké ohňovzdorné bezpečnostné skrine od slovinského výrobcu majú dvojitennú konštrukciu s ohňovzdornou izoláciou a sú vhodné na bezpečné uloženie a archiváciu spisov, dokladov a iných materiálov. Majú moderný elegantný design a veľký úložný priestor, a preto sa hodia do každej kancelárie. Dvere sa uzamykajú trojstranným rozvorovým mechanizmom, trezorové zámky sú chránené proti odvrtaniu manganovou kalenou doskou. Skrine boli testované v slovenskom skúšobnom laboratóriu požiarnej odolnosti, kde počas extrémnych podmienok v skúšobnej peci odolali priamemu zásahu ohňa 16 minút, počas ktorých ostal ich obsah nepoškodený. Skrine nemajú bezpečnostnú certifikáciu.

Dodávajú sa s kompletnou dokumentáciou a návodmi na obsluhu v slovenskom jazyku.

TECHNICKÝ POPIS

- Protokol zo skúšky požiarnej odolnosti** na 16 minút
- Konštrukcia korpusu:** dvojlášťová s ohňovzdornou izoláciou
- Konštrukcia dverí:** dvojlášťová s ohňovzdornou izoláciou
- Počet dverí:** 1 alebo 2
- Zaistenie dverí:** trojstranný rozvorový mechanizmus chránený kalenou doskou
- Zámkový systém:** kľúčový trezorový zámok STUV, MAUER a CAWI, mechanický kombinačný zámok LA GARD, S&G alebo elektronický kombinačný zámok REDL2, LA GARD, S&G,
- Kotvenie trezoru:** 2 - 4 kotvičky do zadnej steny
- Vnútorňa výbava:** police
- Doplnková výbava:** vnútorná schránka, polica, výsuvná polica, výsuvný rám, penový držiak na krátko zbrane DKZ3, DKZ4 alebo DKZ5, predpríprava na EZS (otrasový snímač, kontakt otvorenia, kontakt uzamknutia, prechodka na kabeľáž)
- Farba:** bleďošedá RAL 7035



VO A 3 MK



PK 410 E



PK 440 E



CL 20




CL 40 E



ilustráčné foto

RIMAT



VO-A	1950 × 930 × 520	1780 × 820 × 405	591	205	2	-	50	-	-	-	-	16
VO-A 1	1580 × 600 × 520	1410 × 490 × 405	280	135	1	-	24	-	-	-	-	16
VO-A 2	1220 × 600 × 520	1050 × 490 × 405	208	110	1	-	18	-	-	-	-	16
VO-A 3	860 × 600 × 520	690 × 490 × 405	137	87	1	-	12	-	-	-	-	16
VO-A 4	1950 × 1200 × 520	1780 × 1090 × 405	786	235	2	-	70	-	-	-	-	16

KASO / Typová rada BFS PK-400



Kvalitné bezpečnostné schránky moderného desingu sú vhodné do domácností, firiem a bankového sektoru na uloženie a archiváciu spisov, dokladov a iných materiálov. Poskytujú kombinovanú ochranu bezpečnostnej schránky spolu s ohňovzdornosťou 120 minút pre papierové dokumenty. Ohňovzdorné trezory majú pancierovú viacplášťovú konštrukciu s rôznymi špeciálnymi výplňami tlmiacimi oheň. Zámkové a rozvorové mechanizmy sú chránené proti odvráteniu a vybrúseniu pancierovou doskou. Dvere trezorov sa zaisťujú masívnymi čapmi do troch strán.

Dodávajú sa s kompletnou dokumentáciou a návodmi na obsluhu v slovenskom jazyku.

TECHNICKÝ POPIS

- Bezpečnostná trieda:** S1 podľa EN 14450
- Ohňovzdornosť:** na papierové dokumenty stupňa S 120 P - 120 minút podľa NT Fire 017
- Konštrukcia trezoru:** viacplášťová so špeciálnymi výplňami
- Konštrukcia dverí:** viacplášťová so špeciálnymi výplňami
- Počet dverí:** 1 alebo 2
- Zaistenie dverí:** trojstranný rozvorový mechanizmus chránený pancierovou doskou
- Zámkový systém:** kľúčový trezorový zámok RKL (prestaviteľný), MAUER, STUV, SECUI, CAWI alebo S&G, mechanický kombináčny zámok LA GARD, S&G, M-LOCKS, elektronický kombináčny zámok LA GARD, S&G, M-LOCKS, MAUER, CAWI, REL

- Kotvenie trezorov:** 1 - 2 kotvami do podlahy (trezory nad 1000 kg nie je potrebné kotviť)
- Vnútorňa výbava:** -
- Doplnková výbava:** vnútorná schránka, policca, zosilnená policca, výsuvný rám, vysúvateľná uzamykateľná zásuvka, stĺpy safetových schránok, penový držiak na krátko zbrane DKZ3, DKZ4 alebo DKZ5, predpríprava na EZS (otrasový snímač, kontakt otvorenia, kontakt uzamknutia, prechodka na kabeláž), krytka otvoru kľúča, pečiatice lôžko, úprava trezoru proti použitiu korunkového vrtáku
- Farba:** bleďoseda / šedá

KASO



PK-410	680 x 670 x 580	490 x 485 x 360	86	150	1	-	6	-	-	S1	-	S 120 P
PK-420	1030 x 670 x 580	840 x 485 x 360	147	205	1	-	12	-	-	S1	-	S 120 P
PK-430	1380 x 670 x 580	1190 x 485 x 360	208	260	1	-	18	-	-	S1	-	S 120 P
PK-440	1730 x 670 x 580	1540 x 485 x 360	269	315	1	-	24	-	-	S1	-	S 120 P
PK-480	1730 x 1160 x 580	1540 x 1540 x 360	854	495	2	-	48	-	-	S1	-	S 120 P
PK-490	1980 x 1220 x 580	1790 x 1790 x 360	1153	565	2	-	65	-	-	-	-	S 120 P

BURG WÄCHTER / Typová rada COMBI-LINE



Bezpečnostné schránky malých rozmerov, nemeckej výroby, ktoré poskytujú kombinovanú ochranu papierových dokumentov - proti krádeži, aj proti požiaru. Sú certifikované podľa normy EN 14450 ako bezpečnostná schránka na triedu S2 a zároveň poskytujú 30 minútovú ochranu proti ohňu podľa EN 15659. Viacplášťová vzájomne prepojená konštrukcia korpusu a dverí je vyplnená špeciálnou zmesou. Dvere sa uzatvárajú trojstranným rozvorovým mechanizmom. Mechanizmy zámku a rozvoru sú chránené proti odvráteniu kalenými doskami. Trezory sú štandardne pripravené na kotvenie do steny.

Dodávajú sa s kompletnou dokumentáciou a návodmi na obsluhu v slovenskom jazyku.

TECHNICKÝ POPIS

- Bezpečnostná trieda:** S2 podľa EN 14450
- Požiarne odolnosť:** na 30 minút podľa EN 15659, stupeň LFS 30
- Konštrukcia trezoru:** viacplášťová vzájomne prepojená so špeciálnou výplňou
- Konštrukcia dverí:** viacplášťová vzájomne prepojená so špeciálnou výplňou
- Počet dverí:** 1
- Zaistenie dverí:** trojstranný rozvorový mechanizmus chránený kalenou doskou

- Zámkový systém:** kľúčový trezorový zámok SECUSAFE, alebo elektronický kombináčny zámok SECUTRONICS bezpečnostnej triedy A, B v zmysle EN 1300
- Kotvenie trezorov:** 2 kotvami do steny
- Vnútorňa výbava:** policca
- Doplnková výbava:** penový držiak na krátko zbrane DKZ3 alebo DKZ4
- Farba:** grafitové šedá RAL 7024

BURG WÄCHTER



CL 10	320 × 435 × 380	205 × 320 × 232	15	44	1	1	2	-	-	S2	-	LFS 30 P
CL 20	360 × 495 × 445	245 × 380 × 297	27	55	1	1	3	-	-	S2	-	LFS 30 P
CL 40	560 × 495 × 445	445 × 380 × 297	50	77	1	1	5	-	-	S2	-	LFS 30 P

SENTRY / Typová rada FIRE SAFE

Ohňovzdorné prenosné schránky sú vyrobené za účelom bezpečného uchovávanie diskiet, CD, DVD a iných počítačových nosičov dát. Majú kompaktný design s vnútornou vyberateľnou priehradkou, sú prenosné a uzamykajú sa kľúčovým cylindrickým zámkom. Dátové nosiče sú bezpečne chránené pred ohňom po dobu 30 minút, počas ktorej teplota vo vnútri schránky nepresiahne 52°C a 80% vlhkosti. Schránky nie sú certifikované na bezpečnosť podľa EN 1143 - 1 a EN 14450.


Dodávajú sa s kompletnou dokumentáciou a návodmi na obsluhu v slovenskom jazyku.

TECHNICKÝ POPIS

- Požiarna odolnosť: na 30 minút
- Konštrukcia schránky: odľahčená prenosná s ohňovzdornou výplňou
- Zámkový systém: cylindrický zámok

- Vnútorná výbava: vyberateľná priehradka
- Doplnková výbava: žiadna
- Farba: bleďošedá RAL 7035

SentrySafe



1710	210 x 362 x 279	111 x 210 x 149	4	12	1	-	-	-	-	-	-	ULC 30
6720	345 x 387 x 308	206 x 248 x 162	8	23	1	-	-	-	-	-	-	ULC 30



OHŇOVZDORNÉ KARTOTÉKY

ROSENGRENS / Typová rada VERTICAL III

Ohňovzdorné kartotéky sú určené pre bezpečnú úschovu všetkých typov zakladačov formátu A4 a A5. Každá zásuvka má koľajničky pre závesné zakladače, ktoré umožňujú plný výsuv, a tým aj jednoduchšie vyhľadávanie a vyberanie záznamov. Kartotéky sú vybavené blokovacím mechanizmom, ktorý umožňuje otvorenie vždy len jednej zásuvky. Navyše poskytujú dvojitú ochranu, nakoľko proti ohňu je zabezpečený korpus, ale aj každá zásuvka samostatne, tzn., že ak zostala jedna zásuvka počas požiaru otvorená, ostatné sú plne zabezpečené proti ohňu. Kartotéky sú testované podľa európskej normy NT Fire 017, uschované dokumenty sú chránené počas požiaru po dobu 60 minút – ohňovzdornosť 60 P. S prídavnou vložkou na dátové médiá ich môžete chrániť po dobu 60 minút – ohňovzdornosť 60 DIS. Uzatvárajú sa centrálné jedným zámkom na kľúč, alebo na požiadanie elektronickým zámkom, prípadne je možné dele- nízky uzamykanie pre každú zásuvku samostatne.

Dodávajú sa s kompletnou dokumentáciou a návodmi na obsluhu v slovenskom jazyku.

TECHNICKÝ POPIS

- Požiarna odolnosť: na 60 minút podľa NT Fire 017
- Konštrukcia korpusu a zásuviek: odľahčená s ohňovzdornou výplňou
- Počet zásuviek: 2, 3 alebo 4
- Zaistenie dverí: 1 bodový mechanizmus
- Zámkový systém: centrálny kľúčový zámok, mechanický alebo elektronický

- Vnútorná výbava: kombinovaný zámok, prípadne samostatné uzamykanie pre každú zásuvku
- Doplnková výbava: lišty pre závesné zakladače A4, deliaca priečka pre A4, A5 a Folio, drôtený oddelovač, spodná platňa pod opierky, lišty pre závesné zakladače A4 navyše, vložka na DATAMEDIA – 60 DIS
- Farba: bleďošedá RAL 7035

ROSENGRENS
We stand by you



2-23-60 A4	736 x 465 x 527	288 x 330 x 461	44	92	2	-	-	-	-	-	-	S 60 P
4-23-60 A4	1410 x 465 x 572	288 x 330 x 461	44	163	4	-	-	-	-	-	-	S 60 P
2-31-60 A4	736 x 465 x 771	288 x 330 x 660	63	115	2	-	-	-	-	-	-	S 60 P
3-31-60 A4	1073 x 465 x 771	288 x 330 x 660	63	158	3	-	-	-	-	-	-	S 60 P
4-31-60 A4	1410 x 465 x 771	288 x 330 x 660	63	201	4	-	-	-	-	-	-	S 60 P
2-31-60 Folio	736 x 525 x 771	288 x 330 x 660	74	125	2	-	-	-	-	-	-	S 60 P
3-31-60 Folio	1073 x 525 x 771	288 x 330 x 660	74	171	3	-	-	-	-	-	-	S 60 P
4-31-60 Folio	1410 x 525 x 771	288 x 330 x 660	74	217	4	-	-	-	-	-	-	S 60 P



VERTICAL III-31

PRIMAT / Typová rada DIPLOMAT

Ohňovzdorné kartotéky sú určené pre bezpečnú úschovu zakladačov formátu A4. Každá zásuvka má koľajničky pre závesné zakladače, ktoré umožňujú plný výsuv, a tým aj jednoduchšie vyhľadávanie a vyberanie záznamov. Kartotéky sú vybavené blokovacím mechanizmom, ktorý umožňuje otvorenie vždy len jednej zásuvky. Kartotéky sú testované na ohňovzdornosť podľa európskej normy NT Fire 017 na stupeň 60 P, čo znamená, že uschované dokumenty sú chránené proti ohňu po dobu 60 minút. Uzatvárajú sa centrálné jedným zámkom na kľúč, alebo na požiadanie elektronickým zámkom, prípadne je možné uzamykanie pre každú zásuvku samostatne.

Dodávajú sa s kompletnou dokumentáciou a návodmi na obsluhu v slovenskom jazyku.

TECHNICKÝ POPIS

- Požiarna odolnosť: na 60 minút podľa NT Fire 017
- Konštrukcia korpusu a zásuviek: odľahčená s ohňovzdornou výplňou
- Počet zásuviek: 4
- Zaistenie dverí: 1 bodový mechanizmus
- Zámkový systém: centrálny kľúčový zámok, mechanický alebo elektronický

- Vnútorná výbava: elektronický kombinovaný zámok, prípadne samostatné uzamykanie pre každú zásuvku
- Doplnková výbava: lišty pre závesné zakladače A4
- Farba: bleďošedá RAL 7035

PRIMAT



DFC 400	1466 x 528 x 675	254 x 384 x 506	49	266	-	-	-	-	-	-	-	S 60 P
---------	------------------	-----------------	----	-----	---	---	---	---	---	---	---	--------



DFC 400

KASO / Typová rada FC



Kartotéky s protipožiarnou odolnosťou sú určené pre bezpečnú úschovu zakladačov formátu A4. Každá zásuvka má koľajničky pre závesné zakladače, ktoré umožňujú plný výsuv zásuviek. Kartotéky sú vybavené blokovacím mechanizmom, ktorý umožňuje otvorenie vždy len jednej zásuvky. Kartotéky majú certifikát na ohňovzdornosť podľa európskej normy NT Fire 017 na stupeň 60 P, čo znamená, že uschované dokumenty sú chránené proti ohňu po dobu 60 minút. Uzatvárajú sa centrálnym jedným zámkom na kľúč.

Dodávajú sa s kompletnou dokumentáciou a návodmi na obsluhu v slovenskom jazyku.

TECHNICKÝ POPIS

- Požiarna odolnosť: na 60 minút podľa NT Fire 017
- Konštrukcia korpusu a zásuviek: odľahčená s ohňovzdornou výplňou
- Počet zásuviek: 2 - 4

- Zaistenie dverí: 1 bodový mechanizmus
- Zámkový systém: centrálny kľúčový zámok
- Vnútorňa výbava: lišty pre závesné zakladače A4
- Doplnková výbava: žiadna
- Farba: bledošedá RAL 7035



FC 40

KASO																
FC-20E	785 × 530 × 700	-	-	150	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	§ 60 P
FC-30E	1125 × 530 × 700	-	-	210	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	§ 60 P
FC-40E	1470 × 530 × 700	-	-	270	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	§ 60 P
FC-20C	785 × 530 × 700	-	-	146	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	§ 60 P
FC-30C	1125 × 530 × 700	-	-	202	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	§ 60 P
FC-40C	1470 × 530 × 700	-	-	260	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	§ 60 P

NEZABUDNITE SI POZRIET AJ ĎALŠIE PRODUKTY Z NAŠEJ PONUKY

NÁBYTKOVÉ TREZORY



STENOVÉ TREZORY



SKRINE A TREZORY NA ZBRANE



DATOVÉ TREZORY



Chráň si svoje, kým je tvoje ...



Kompletný cenník nájdete na:
www.eurosafe.sk

EUROSAFE Slovakia s.r.o.

Smrečianska 43 • Bratislava

tel.: 02/ 5262 3685 • eurossafe@eurossafe.sk

EUROSAFE
s.r.o.