

EPDM profily

EPDM sponge profily

Mikroporézne profily

Termoplasty

NBR profily

Ostatné profily a tovar

PVC profily



VERZIA: 2.04/10

MAJK s.r.o.
976 68 Heľpa 1108
Slovenská republika

Tel./Fax: +421/ 48/ 618 62 78

Tel./Fax: +421/ 48/ 618 65 11

Tel.: +421/ 48/ 618 60 01

majk@majk.sk
<http://www.majk.sk>



VÝZNAM A POUŽITIE

Popis výrobku: EPDM-sponge profily je druh tesnenia z gummy (prýže) s dutinkami rôznych tvarov a veľkosti. Neprepúšťajú vzduch a nemajú prakticky žiadnu nasiakavosť. Odolávajú poveternostným vplyvom v rozmedzí teplôt $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $+80\text{ }^{\circ}\text{C}$. EPDM-sponge profily sa vyrábajú v niekoľkých základných tvaroch, buď ako štvorec, obdĺžnik, kruhové tesnenie, medzikružia a rôzne špeciálne tvarové tesnenia. Pokiaľ však odberateľ požaduje iný tvar alebo iný rozmer, ako je uvedený v katalógu a predloží nám požiadavkový list na vývoj tohto tesnenia doplnený nákresom, je možné po dohode s vedúcim úseku výroby, resp. riaditeľom, tento vyrobiť. U niektorých profilov musí byť z technologického dôvodu odľahčovací otvor. Počet, tvar, rozmer a umiestnenie určujeme zvyčajne na základe špecifickosti jednotlivých výrobkov.

Použitie: EPDM-sponge sú určené na tesnenie konštrukčných a stavebných častí v rôznych odvetviach priemyslu, predovšetkým automobilového.

SÚVISIACE NORMY

STN 62 0002 Triedenie a označovanie gúm (september 1995)

STN 62 0011 Technické gumové výrobky (1. 1. 1993)

STN 62 2000 Materiálové listy gúm. Základné ustanovenie (november 1995)

STN 63 0001 Skladovanie gumových výrobkov (1. 1. 1993)

STN 63 0100 Medzné odchýlky rozmerov pre výrobky z technickej gummy (1. 1. 1993)

STN 63 0101 Tolerancie rozmerov výrobkov z gummy (1. 1. 1993)

STN 63 3001 Výrobky z gummy a plastov. Vytlačované profilové tesnenia.

Všeobecné ustanovenia a skúšanie (1. 1. 1993)

Podnikové normy THONY s.r.o., Uničov, Č. R. A OPTIMIT ODRY číslo PND 21/550-77
a PND 21/552-77



TOLERANCIA

Povolené medzné odchýlky podľa príslušnej normy prierezu tesnenia z EPDM - sponge gummy sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Rozmer v mm		Tolerancie
od	do	v mm
0	2,5	0,5
2,5	4,0	0,7
4,0	6,3	0,8
6,3	10,0	1,1
10,0	16,0	1,6
16,0	25,0	2,0
25,0	40,0	3,0
40,0	63,0	4,0
63,0	100,0	5,0

Stupeň presnosti vychádza z technológie výroby tesnenia. Medzná odchýlka na dĺžku je 3 %.

V prípade špecifických požiadaviek na toleranciu vzhľadom na použitie výrobku je potrebné dohodnúť s výrobcom iné hodnoty tolerancie, príp. uviesť tieto údaje pri objednávke. Polohu tolerancie, čiže jej umiestnenie, resp. rozloženie je možné podľa potreby meniť, a to buď plusovo, mínusovo, prípadne obojstranne, napr.:

Medzná odchýlka pri rozmere 5 mm s toleranciou 0,8 mm je možné rozložiť na

+0,80	alebo	+0,00	alebo	+ 0,40	alebo	+ 0,20	a pod.
-0,00		-0,80		-0,40		-0,60	

FORMA OBJEDNÁVKY

Každá faxová, poštou doručená alebo elektronickou poštou odoslaná objednávka musí okrem presnej adresy objednávateľa obsahovať všetky potrebné firemné iniciály, ako IČO, DIČ, peňažný ústav, číslo účtu, spôsob platby, telefonické spojenie, e-mail (ak je k dispozícii) termín splnenia, spôsob zaslania tovaru (zásielková spoločnosť, autom dodávateľa, vlastná doprava). ďalej popis tovaru, počet metrov, prípadne cenu za 1 m bez DPH 19 %.

ĎALŠIE PONÚKANÉ SLUŽBY


- výroba nových profilov podľa požiadaviek zákazníka a po dohode s majiteľom, resp. vedúcim výroby
- po dohode prevedenie profilu na samolepiace.


UPOZORNENIE !

Katalóg má informatívny charakter.
Obrázky profilov nie sú zakreslené v mierke 1:1.



Profily štvorcového prierezu






Profily obdĺžnikového prierezu

Číslo profilu	Rozmer A x B
220460/001000	60 x 4




Profily kruhového prierezu

Číslo profilu	Rozmer D
230003/000000	3
230015/000000	15





Profily medzikružného prierezu



Číslo profilu	Rozmer D / d
240410/000000	10 / 4

